

EN

MATERIAL:

	MATERIAL
palm	cow split leather (1.0 - 1.2 mm)
hand back	cotton, cow split leather (1.0 - 1.2 mm)
lining	cotton
cuff	cotton
binding	polyester



Do not wash in water! / No bleach! / Do not tumble dry! / Do not iron! / Dry cleaning!

MSZ-EN 388:

Resistance to abrasion: 3 / VBlade cut resistance: 1 / Tear resistance: 4 / Puncture resistance: 3

HU

ANYAGÖSZETÉTEL:

	ANYAGA
tenyér	hasított marhabőr (1.0 - 1.2 mm)
kézhát	pamut, hasított marhabőr (1.0 - 1.2 mm)
bélés	pamut
mandzsetta	pamut
varrás	poliészter



Nedves kezelés tilos! / Fehériteni tilos! / Dobos szárítás tilos! / Vasalni tilos! / Nem vegytisztítható!

MSZ-EN 388:

Kopásállóság: 3 / Vágással és metszéssel szembeni ellenállás: 1 / Szakító szilárdság: 4 / Átszúrással szembeni ellenállás: 3

CZ

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

	MATERIÁL
dlaň	dělená hovězí useň
hřbet	bavlna, dělená hovězí useň
podšívka	bavlna
manžety	bavlna
spojovací nitě	polyester



Neprát! / Nebělit! / Nesušit v bubnové sušičce! / Nežehlit! / Nečistit chemicky!

ČSN EN 388:

Odolnost proti oděru: 3 / Odolnost proti proříznutí: 1 / Odolnost proti dalšímu trhání: 4 / Odolnost proti propíchnutí: 3

SK

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE :

	MATERIÁL
dlaň	delená hovädzej useň
chrbtová časť	bavlna, delená hovädzej useň
podšívka	bavlna
manžety	bavlna
spojovacie nite	polyester



Neprať! / Nebieliť! / Nesušiť v bubnovej sušičke! / Nežehliť! / Nečistiť chemicky!

STN EN 388:

Odolnosť proti oderu: 3 / Odolnosť proti prerezaniu: 1 / Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: 4 / Odolnosť proti prepichnutiu: 3

PL

SKŁADNIKI:

	MATERIÁL
wnętrze dłoni	zamsz wołowy (1.0 - 1.2 mm)
wierzch dłoni	bawełna, zamsz wołowy (1.0 - 1.2 mm)
wyściółka	bawełna
mankiet	bawełna
szwy	poliester



Poddawanie działaniu wody wzbronione! / Wybielanie wzbronione! / Suszenie w suszarce bębnowej wzbronione! / Prasowanie wzbronione! / Czyszczenie środkami chemicznymi wzbronione!

Norma EN 388:

Odporność na ścieranie: 3 / Odporność na cięcie nożem: 1 / Odporność na rozerwanie: 4 / Odporność na przebicie: 3

RO

COMPOZIȚIA MATERIALULUI :

	MATERIAL
pălmă	piele de vită întoarsă (1.0 - 1.2 mm)
spate mână	bumbac, piele de vită întoarsă (1.0 - 1.2 mm)
căptușeală	bumbac
manșete	bumbac
cusătură	poliester



Nu se curăță umed! / Albirea interzisă! / Nu se usucă în tambur! / Nu se calcă! / Nu se curăță chimic!

Caracteristici standard:

Rezistența la uzură: 3 / Rezistența la tăiere și secționare: 1 / Rezistența la rupere: 4 / Rezistența la străpungere: 3